

SPRAVE ZA ISTAKANJE TEČNOG NAFTNOG GASA



Sprave za istakanje tečnog naftnog gasa tip MS 050 TNG

U spravama se ugrađuju sledeći uređaji:

- dvoklipni merač protoka (volumetar) DN 20, PN 25 sa brzinom protoka od 5-50 l/min
- separator gasa koji odvaja gasnu od tečne faze sa ugrađenim jednosmernim ventilom
- filter za odvajanje mehaničkih nečistoća
- kuglasti zaporni ventil za gasnu i tečnu fazu
- diferencijalni ventil DN 20, PN 25
- elektromagnetni ventil ASCO, DANFOSS
- crevo visokog pritiska za TNG dužine 4m sa brzorastavljajućom spojnicom
- slavina za istakanje TNG-a, T3-OPW
- dvokanalni merni pretvarač impulsa marke ELTOMATIC
- elektronski pokazni uređaj (brojilo) koji ima mogućnost zadavanja željene količine ili sume i povezivanja sa fiskalnim uređajem
- LCD displeji koji očitavaju jediničnu cenu, istočenu količinu i ukupan iznos

Tehničke karakteristike:

- maksimalni radni pritisak $P_{max}=25$ bar
- temperatura ambijenta $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- maksimalni protok 50 l/min
- minimalni dotok goriva 5 l
- zapremina merne komore 2×0.25 l
- klasa tečnosti 1
- napajanje električnom energijom 220V ; 50 Hz

Preporuke za ugradnju:

- cevovod za tečni fazu DN 25
- cevovod za gasnu fazu DN 15
- kabl za napajanje $5 \times 1.5\text{ mm}^2$
- informacioni kabal $4 \times 0.5\text{ mm}^2$

Gabariti:

- težina 200 kg
- visina 1550 mm
- širina 770 mm
- dubina 450 mm

